



TERRA ТРАК

QAZAQSTAN

- Увеличенные углы выворота ковша: в верхнем положении стрелы до 67°, у земли – до 66°.
- Гидросистема погрузчика скрыта внутри стрелы и поперечной балки, что улучшает обзорность, защищает РВД гидросистемы от повреждений.
- Революционное овоидное сечение стрелы (увеличивает прочность на 15% без увеличения толщины металла) из стали толщиной 4 мм.
- Мощные подрамники. Балки подрамников изготовлены из стали толщиной 14 мм. Стойка подрамника изготовлена из стали 30 мм и соединена с балкой коробом толщиной 10 мм. Балка на задний мост распределяет нагрузку по всей раме трактора.
- Все шарнирные соединения смазываются через пресс-масленки.
- Рамка для установки инструмента с еврокреплениями (EURO/SMS) любого производителя.

Наименование параметра	Значение параметра
Грузоподъёмность в верхнем положении (при давлении)	1200
Вырывное усилие, кг	1300
Агрегируется с тракторами	Беларус 82.1, 82.1-23/12, 826, 892, 92П, 920, 952;
Максимальная высота разгрузки ковша (ковш в	3600
Максимальная высота до оси вращения инструмента,	3850
Угол разворота ковша, °	до 67
Муфта сцепления	фрикционная однодисковая постоянно-замкнутого типа

ТОО «TERRA ТРАК»
БИН 200540000732
г.Алматы ул. Братская 84 «Б», офис 35
+7 (727) 3-170-170, +7 (700) 3-170-170
info@terra-trak.kz

ИИК KZ0896502F0014298764 (KZT)
АО "ForteBank" в г. Алматы
БИК IRTYKZKA